

Безпека & Технологія



	MBF 1213	MBF 3132	MBF 3333	MBF 8020	MBF 9050	MBF 9090
Канали / Цифрові коди	2	2	2	2 / 16	120	3 / 4
Частота сигналу	40 МГц	40 МГц	40 МГц	864 МГц	1,88 - 1,90 ГГц	2,4 ГГц (Video) 40 МГц (Audio)
Попередження про втрату сигналу	-	-	так	так	так	так
Дальність дії сигналу	400 м	400 м	200 м	800 м	300 м	100 м (Video) 300 м (Audio)
Контроль батареї	оптичний показник	оптичний показник	оптичний показник	оптичний показник	оптичний показник	оптичний показник аудіосигналу
Функція зарядки батареї	-	-	так	так	так	так
Регулювання чутливості	2 рівні	2 рівні	2 рівні	багаторівневе	-	багаторівневе
Оптичний показник сигналу	світлодіодна доріжка	світлодіодна доріжка	світлодіодна доріжка	світлодіодна доріжка	світлодіодна доріжка	світлодіодна доріжка та кольоровий показник
Автоматичне відключення	так	так	так	так	-	так
Особливості	пілот-тон	інтегроване нічне світло, пілот-тон	пілот-тон 	вібраційний сигнал, велика віддаль 	DECT-технологія, інтегроване нічне світло, функція зворотнього зв'язку	Передача аудіо- та відеосигналу здійснюється на різних частотах LCD-кольоровий екран, камера з функцією нічного бачення
Об'єм поставки	передавач, приймач, 2 блоки живлення	передавач, приймач, 2 блоки живлення	передавач, приймач, 1 блок живлення з пониженим електросмогом, 1 блок живлення, 1 набір акумуляторів	передавач, приймач, 2 блоки живлення, 2 набори акумуляторів, зарядка-підставка	передавач, приймач, 1 блок живлення, 1 блок живлення з зарядкою, 3 мікроакумулятори для приймача	передавач, приймач, 2 блоки живлення, 1 набір акумуляторів
Рекомендована ціна (EUR)	49,99	59,99	99,99	99,99	99,99	189,00